

## UMECTANTES

Linha DISAWET são umectantes desenvolvidos para tintas em base aquosa. Melhoram a incorporação das cargas, bem como a homogeneização dos pigmentos diminuindo a incidência de manchas nas superfícies pintadas.

Também auxiliam na estabilidade da formulação melhorando a interação da resina, pigmentos e cargas.

A linha DISAWET é compatível com vários tipos de resinas acrílicas, acrílicas estirenadas, acrílicas vinílicas, PVA e estireno butadieno.

### Indicação:

- Umectar pigmentos e cargas.
- Compatível com várias resinas.
- Auxiliar a reologia das tintas.

### Aplicação:

- Tintas aquosas.
- Impermeabilizantes.
- Dispersão/concentrados de pigmentos.
- Adesivos.
- Slurry de cargas.
- Massas e revestimentos.

### Principais Produtos:

- **DISAWET 690**

Umectante etoxilado

- **DISAWET 800**

Blend com DOS (dioctilsulfosuccinato).

- **DISAWET 900**

Etoxilado - APEO Free.



Consulte Departamento Técnico da Disamtex para Informações adicionais e outros umectantes em linha.



Rua Rudolfo Walter, 2000 - CEP 89.068-239  
Itoupava Central - Blumenau - SC - Brasil  
Fone: +55 47 3337-3600  
[disamtex.com.br](http://disamtex.com.br)