# DISACOAT ALK 150

## DESCRIÇÃO

**DISACOAT ALK 150** é um aditivo multifuncional utilizado como alcalinizante em tintas base-água.

Indicamos utilizar o produto incorporando-o à mistura lentamente, sob agitação, e ajustar o pH conforme desejado. Para tintas base-água, utilizar 1-2% ou a quantidade suficiente para alcançar o pH recomendado.

## COMPOSIÇÃO

Composto alcalino.

## CARACTERÍSTICAS

| | | |
|---|---|---|
| Aparência | Líquido límpido | |
| Cor | Transparente a levemente amarelado | |
| Odor | Característico | |
| Teor de não-voláteis (%) | 15,5 - 18,5 | |
| Densidade (20 ºC) | 1,15 - 1,17 | g/cm³ |

## APLICAÇÕES E USO

- Oferece excelente estabilidade de pH;
- Eficiente agente neutralizante para tintas;
- Excelente auxiliar codispersante – reduz a demanda de dispersantes;
- Eficiente substituto do hidróxido de amônio em tintas de baixo odor.

## MANUSEIO

**DISACOAT ALK 150** deve ser manuseado com óculos de segurança, luvas, botas e avental de PVC. Indicamos utilizar somente bombas de polímeros ou aço inoxidável. Alertamos que o produto puro pode reagir violentamente com ácidos, aldeídos, metais e outros produtos orgânicos. Também informamos que o produto puro é incompatível com alumínio, zinco, estanho e cobre.

## EMBALAGEM / ARMAZENAGEM

**DISACOAT ALK 150** é fornecido em bombonas de 200kg.

**DISACOAT ALK 150** possui prazo de validade recomendado de 1 ano, devendo ser armazenado à sombra e em lugares arejados.