DISACOAT ALK 300

DESCRIÇÃO

DISACOAT ALK 300 é um aditivo utilizado como alcalinizante em produtos base-água como tintas, massas, texturas e revestimentos em geral.
Pode ser utilizado ainda como um agente neutralizante para a linha domissanitária.

Indicamos utilizar o produto incorporando-o lentamente à mistura sob agitação, e ajustar o pH conforme desejado. Para tintas base-água, utilizar 0,1 a 0,5 % sobre o total da fórmula ou a quantidade suficiente para alcançar o pH recomendado.

COMPOSIÇÃO

Composto alcalino

CARACTERÍSTICAS

Aparência	Líquido límpido
Cor	Transparente a levemente amarelado
Odor	Característico
Teor de não-voláteis (%)	35,0 - 37,0
Densidade (20 ºC)	1,36 - 1,38 g/m³

APLICAÇÕES E USO

- Oferece excelente estabilidade de pH;
- Eficiente agente neutralizante para tintas;
- Excelente auxiliar codispersante – reduz a demanda de dispersantes;
- Eficiente substituto do hidróxido de amônio em tintas de baixo odor.

MANUSEIO

DISACOAT ALK 300 deve ser manuseado com óculos de segurança, luvas, botas e avental de PVC. Indicamos utilizar somente bombas de polímeros ou aço inoxidável. Alertamos que o produto puro pode reagir violentamente com ácidos, aldeídos, metais e outros produtos orgânicos. Também informamos que o produto puro é incompatível com alumínio, zinco, estanho e cobre.

EMBALAGEM / ARMAZENAGEM

DISACOAT ALK 300 é vendido em embalagens plásticas de 260kg e possui prazo de validade recomendado de 1 ano, devendo ser armazenado à sombra e em lugares arejados.